

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Технический Паспорт Продукта Flügger 377 Adhesive Roll-on / Флюгер 377 Адгезив Рол-он

Описание продукта

Flügger 377 Adhesive Roll-on это готовый к применению воднодисперсионный клей усиленный ПВА, который при высыхании становится прозрачным. Содержит в своем составе фунгициды.

Flügger 377 Adhesive Roll-on одобрен Шведской ассоциацией производителей настенных покрытий (STB), а также Шведским институтом технической сертификации в строительстве (SITAC).

- Продолжительное рабочее время
- Высокий сухой остаток - высокая прочность приклеивания



Область применения

Применяется в интерьере для приклеивания стеклохолста и стеклообоев. Также применяется для приклеивания легких бумажных обоев, тяжелых виниловых обоев и флизелина, в том числе для обоев под покраску и Flügger Structure.

Только для сухих помещений.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Загрунтуйте впитывающие основания с Flügger Sealer.

Зашкурьте глянцевые основания, и загрунтуйте их Flügger Interior Fix Primer.

Нанесите клей на стену равномерным слоем на ширину соответствующую двум полосам обоев.

Нанесение клея производится валиком с длинным ворсом.

Перед непосредственным приклеиванием чувствительных к влажности настенных покрытий, таких как тонкие бумажные обои, позвольте клею немного просохнуть до состояния «липкий при касании».

ВНИМАНИЕ! Используйте Flügger Combi Primer в тех ситуациях, когда приклеиваемое покрытие, не подлежит последующему окрашиванию, в случае если требуется однотонное основание.

Технический Паспорт Продукта Flügger 377 Adhesive Roll-on / Флюгер 377 Адгезив Рол-он

Flügger 377 в 120 литровой упаковке

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после приклеивания обоев.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке клея и/или инструкцией по применению на <http://www.flugger.ua/>

Также следуйте рекомендациям производителей обоев.

Технические данные

Тип:	Клей для нетканых настенных покрытий
Плотность:	1,04 кг/литр
Сухой остаток:	Массов. %: 22 объемн. %: 17
Расход:	4-6 м ² /л
Температура применения:	Мин. рабочая температура + 15°C.
Суммарная эмиссия:	< 10 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Очистка инструмента и т.п.:	Тотчас же с горячей водой и мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLU 377

Сентябрь 2016, заменяет Декабрь 2015

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.