

# Flügger

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger 378 Adhesive Roll-on Extra / Флюгер 378 Адгезив Рол-он Экстра

### Описание продукта

Flügger 378 Adhesive Roll-on Extra это готовый к применению воднодисперсионный клей усиленный ПВА, который при высыхании становится прозрачным.

Клей изготовлен с особо высоким содержанием клеевых веществ, что обеспечивает его повышенными адгезионными свойствами. Содержит в своем составе фунгициды.

Flügger 378 Adhesive Roll-on Extra одобрен Шведской ассоциацией производителей настенных покрытий (STB).

- Продолжительное рабочее время
- Надежное приклеивание тяжелых покрытий



### Область применения

#### Область применения

Применяется в интерьере для приклеивания стеклохолста и стеклообоев. Также применяется для приклеивания всех видов бумажных обоев и обоев с бумажным и флизелиновым основанием, тяжелых виниловых обоев и флизелина, в том числе для обоев под покраску, а также для текстильных обоев.

Для сухих помещений, а также для помещений с повышенной влажностью.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Загрунтуйте впитывающие основания с Flügger Sealer.

Зашкурьте глянцевые основания, и загрунтуйте их Flügger Interior Fix Primer.

Нанесите клей на стену равномерным слоем на ширину, соответствующую двум полосам обоев.

Нанесение клея производится валиком с длинным ворсом.

Перед непосредственным приклеиванием чувствительных к влажности настенных покрытий, таких как тонкие бумажные обои, позвольте клею немного просохнуть до состояния «липкий при касании».

**ВНИМАНИЕ!** Используйте Flügger Combi Primer в тех ситуациях, когда приклеиваемое покрытие, не подлежит последующему окрашиванию, в случае если требуется однотонное основание.

## Технический Паспорт Продукта Flügger 378 Adhesive Roll-on Extra / Флюгер 378 Адгезив Рол-он Экстра

### Полезные советы

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после приклеивания обоев.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке клея и/или инструкцией по применению на <http://www.flugger.ua/>

Также следуйте рекомендациям производителей обоев.

---

### Технические данные

Тип:	Клей для нетканых настенных покрытий
Плотность:	1,05 кг/литр
Сухой остаток:	Массов. %: 25      объемн. %: 21
Расход:	4-6 м <sup>2</sup> /л
Температура применения:	Мин. рабочая температура + 15°C.
Суммарная эмиссия:	< 10 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Очистка инструмента и т.п.:	Тотчас же с горячей водой и мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

---

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLU 378

Май 2017, заменяет Декабрь 2015

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.