

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Acrylic / Флюгер Акрилик

Описание продукта

Flügger Acrylic матовая акриловая краска для стен и потолков. Обладает хорошей укрывистостью и легко наносится кистью или валиком.

Выдерживает легкую уборку.

- Выгодная стоимость
- Простое и быстрое применение



Область применения

Для использования внутри помещений при окрашивании потолков и стен, где не предъявляются специфические требования к прочности и устойчивости к мытью. Например, в гостиных, гардеробах, общих помещениях, подвалах и складах.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, и подготовленным под покраску.

Возможные отверстия и ямки необходимо зашпаклевать Flügger Sandplast 696 или Flügger Sandplast LF.

Старые основания необходимо очистить с использованием мощного средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти или валика.

Очистка и уход

Очистку производите как можно аккуратнее. При истирании гладкой поверхности могут появиться глянцевые пятна.

Полезные советы

Матовые поверхности не подходят для стен в учреждениях, коридорах или в тех местах, где покрытие подвержено сильному загрязнению и износу, из-за возможности появления наглянцованных участков.

Технический Паспорт Продукта Flügger Acrylic / Флюгер Акрилик

Технические данные

Тип:	Краска на основе акрилового латекса
Плотность:	1,50 кг/л
Степень блеска:	2, глубоко-матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 51 объемн. %: 28
Расход:	8-9 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Интервал перекрашивания: 2 часа
	Полное отверждение: несколько дней
Устойчивость к мытью:	56 мкм / Класс 4, согласно с EN 13300
Разбавление:	1й слой: макс. 10% воды
	2й слой: не разбавлять
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FL.ACRYLIC

Ноябрь 2006, заменяет Февраль 2005

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.