

## Технический Паспорт Продукта Flügger Interior Blackboard Finish / Флюгер Интериор Блэкборд Финиш

### Описание продукта

Flügger Interior Blackboard Finish, матовая, водно-дисперсионная эмаль. Позволяет легко и просто получить персональную доску для рисования мелом.

- Позволяет создать удобную персональную доску
- Может быть использована в любом месте
- Легко наносится, хорошая адгезия к большинству оснований



### Область применения

Применяется внутри помещений на деревянных и металлических основаниях, там, где вы хотели бы получить поверхность, которая должна выглядеть и работать как меловая доска.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Мелящую и отслаивающуюся краску следует удалить.

Перед нанесением Flügger Interior Blackboard Finish, очистите поверхность с помощью Fluren 37, Basic Cleaner. Загрунтуйте ранее не обработанные деревянные основания с помощью Flügger Interior Wood Primer. Загрунтуйте металлические основания антикоррозионной грунтовочной краской.

Нанесите краску малярной кистью или малярным валиком с коротким ворсом.

Нанесение производите в 2 слоя для достижения наилучшего результата. Между слоями давайте покрытию полностью высохнуть.

### Очистка и обслуживание

Очистку и обслуживание, при необходимости, рекомендуется производить с применением Fluren 32 Universal Cleaner. Точечные повреждения и царапины закрашиваются той же краской, которой было произведено первичное окрашивание.

### Полезные советы

Перед ремонтом очень важно очень тщательно очистить доску. Удалите любые следы мела с помощью Fluren 33 Lime Remover и промойте чистой водой.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке, а также с руководством по применению.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Interior Blackboard Finish / Флюгер Интериор Блэкборд Финиш

---

### Технические данные

Тип:	Водно-дисперсионная краска		
Плотность:	1,3 кг/л		
Степень блеска:	3, матовая		
Сухой остаток:	Массов. %: 53		
Расход:	Около 8-12 м <sup>2</sup> /л за один слой		
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%		
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	около 2 часов	
	Интервал перекрашивания:	около 6 часов	
	Полное отверждение:	несколько дней	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом		
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре		

---

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: INT BLACK

Декабрь 2010, заменяет Сентябрь 2009

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)  
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.  
Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.