

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 5 / Флюгер Дексо 5

Описание продукта

Flügger Dekso 5 прочная, матовая, акриловая краска. Flügger Dekso 5 комбинирует матовый внешний вид с превосходной устойчивостью к мытью. Высочайшая износостойкость и грязеотталкивающие свойства позволяют покрытию легко выдерживать локальное мытье.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебеда.

Flügger Dekso 5 удостоена знака европейской экомаркировки.

Обратите внимание что укрывистость колерованных оттенков указана в цветовом каталоге и зависит от яркости и насыщенности цвета.

- Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
- Не глянецует при касании или во время мытья
- Прекрасный, матовый внешний вид



EU Ecolabel :
SE/044/002

Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует матовое, износостойкое покрытие, которое не меняет степени блеска при касании или во время мытья.

Особенно хорошо подходит для применения в учреждениях, офисах, жилых помещениях, кухнях, и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Плесень и обрастание удаляют с помощью Fluren 39 Mould and Algae Cleaner. Небольшие трещины могут быть заполнены с помощью Facade Armering.

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 5 / Флюгер Дексо 5

Полезные советы

Обратите внимание, что при окрашивании деревянных щитов и подобных предметов, следует ожидать что со временем голая, не обработанная древесина может проявиться и стать видимой.

Это связано со взаимодействием с древесиной в зимнее время, когда влажность воздуха низкая.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,32 кг/л
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 57 объемн. %: 42
Расход:	10-12 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Интервал перекрашивания: 4 часа
	Полное отверждение: несколько дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	< 190 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: DEKSO 5

Февраль 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.