

# Flügger

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 20S / Флюгер Флютекс 20С

Flügger Flutex 20S густая, полуматовая воднодисперсионная, тиксотропная краска, с замедлителем высыхания, на основе ВАЭ дисперсии. При нанесении валиком прекрасно раскатывается без образования пятен и перекатов. Образует прекрасное, гладкое, прочное и износостойкое покрытие, обладающее мягким однородным блеском, видимым под любым углом.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебедя.

Flügger Flutex 20S удостоена знака европейской экомаркировки. Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, водных и никотиновых пятен.

Густая (высоко наполненная), полуматовая красивая финишная краска

- Прекрасный, однородный результат с любого угла обзора
- Особо прочное, износостойчивое, легко моющееся покрытие



EU Ecolabel :  
SE/044/002

### Область применения

Для внутреннего использования при окрашивании стен, например, в учреждениях, кухнях, коридорах и санузлах, а также в помещениях, где поверхности подвергаются загрязнению и сильному износу.

Особенно хорошо подходит для окрашивания, шпаклевки, бетона, гипсокартона, стеклохолста, стеклообоев и флизелина, а также при окрашивании фактурных оснований, образуя прочное покрытие с роскошным внешним видом, без изменения структуры основания.

Прекрасно подходит для больших, протяженных участков, или в местах, где свет падает от больших окон и обычно выявляется неоднородность мазков и различия в структуре валиков.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Старые основания необходимо очистить с использованием мощного средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso 5.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при необходимости можно разбавить на 10% водой.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 20S / Флюгер Флютекс 20С

### Flügger Flutex 20S в при нанесении компрессором

При низких температурах, краска сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.

Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °С). Выбор сопла при использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 517, 519, либо 521 для больших проектов.

### Полезные советы

Flügger Flutex 20S образует особо прочное легко очищаемое покрытие. Для мытья можно использовать слабощелочное моющее средство, например Fluren 32 Universal Cleaner.

Локальный ремонт повреждений и царапин следует производить той же краской, которой производилось первоначальное окрашивание.

### Технические данные

Тип:	Краска на основе ВАЭ связующего
Плотность:	1,4 кг/литр
Степень блеска:	20, полуматовая
Сухой остаток:	Массов. %: 60            объемн. %: 44
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°С. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°С, 60% RH):	Сухой на отлип:                    1 час Интервал перекрашивания:        6 часов Полное отверждение:                несколько дней
Суммарная эмиссия:	< 10 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Моющая способность:	2 класс, согласно с EN13300
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 20S

Февраль 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.