

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 4 / Флюгер Флютекс 4

Описание продукта

Flügger Flutex 4 матовая, акриловая краска с хорошей укрывистостью. Образует гладкую не отражающую поверхность со средней устойчивостью к мытью. Легко наносится и перекрашивается.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебедя.

Краска Flügger Flutex 4 удостоена знака европейской экомаркировки.

Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, водных и никотиновых пятен.

- Выгодная стоимость
- Превосходная белизна
- Хорошая укрывистость
- Простое и быстрое применение



EU Ecolabel :
SE/044/002

Область применения

Для использования внутри помещений при окрашивании потолков и стен, где требуется красивое матовое покрытие с ограниченными требованиями к прочности и устойчивости к мытью. Например, в гостиных, спальнях, общих помещениях и офисах.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, подготовленным к покраске.

Старые основания необходимо очистить с использованием мощщего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso Primer & Finish.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при необходимости можно разбавить на 10% водой.

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 4 / Флюгер Флютекс 4

Очистка и уход

Очистку производите как можно аккуратнее. При истирании гладкой поверхности могут появиться глянцевые пятна.

Полезные советы

Матовые поверхности не подходят для стен в учреждениях, коридорах или в тех местах, где покрытие подвержено сильному загрязнению и износу, из-за возможности появления наглянцованных участков.

Внимание! Существует риск растрескивания при нанесении непосредственно на цементно-песчаные поверхности, или при нанесении с помощью распылителя.

Технические данные

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| Тип: | Краска на основе акрилового латекса | |
| Плотность: | 1,43 кг/л | |
| Степень блеска: | 4, матовая | |
| Сухой остаток: | Массов. %: 54 | объемн. %: 34 |
| Расход: | 8-10 м ² /л при однослойном нанесении | |
| Температура применения: | Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80% | |
| Время высыхания (20°C, 60% RH): | Сухой на отлип: | 1 час |
| | Интервал перекрашивания: | 2 часа |
| | Полное отверждение: | несколько дней |
| Устойчивость к мытью: | Класс 3, согласно с EN 13300 | |
| Разбавление: | Водой | |
| Очистка инструмента и т.п.: | Водой с мылом | |
| Хранение: | В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре | |

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 4

Январь 2018, заменяет Октябрь 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.