

# Flügger

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 5S / Флюгер Флютекс 5С

### Описание продукта

Flügger Flutex 5S матовая не отражающая воднодисперсионная краска на основе ВАЭ дисперсии. Хорошо раскатывается. Образует прочную износостойкую и надежную пленку. Выдерживает обычные условия мытья.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебедя.

Flügger Flutex 5S удостоен знака европейской экомаркировки. Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей водных и никотиновых пятен.

- Благородная, бархатистая поверхность
- Прекрасно подходит для стен с секущим освещением
- Прочная моющаяся поверхность



### Область применения

Для внутреннего использования при окрашивании потолков и стен, например, в гостиных, офисах и коридорах. Идеально подходит для быстрого ремонта при сохранении высокого качества покрытия.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Старые основания необходимо очистить с использованием мощного средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso 5.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при необходимости можно разбавить на 10% водой.

### Полезные советы

После полного отверждения Flügger Flutex 5S выдерживает мытье с моющими средствами. Для очистки можно использовать Flügger Fluren 32 Universal Cleaner. При необходимости можно производить ремонтное подкрашивание пятен, механических повреждений или царапин, той же краской, которой производилось первоначальное окрашивание.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 5S / Флюгер Флутекс 5С

### Технические данные

Тип:	Краска на основе ВАЭ связующего	
Плотность:	1,44 кг/литр	
Степень блеска:	5, матовая	
Сухой остаток:	Массов. %: 56	объемн. %: 37
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	1 час
	Интервал перекрашивания:	4 часа
	Полное отверждение:	несколько дней
Суммарная эмиссия:	< 32 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251	
Моющая способность:	2 класс, согласно с EN13300	
Разбавление:	Водой	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом	
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 5S

Февраль 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)  
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.  
Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.