

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LW / Флюгер Сандпласт ЛВ

### Описание продукта

Flügger Sandplast LW готовая к применению, легкая, мелкозернистая шпаклевка, на основе акрилового связующего, устойчивая к воздействию влаги и механическим воздействиям.

- Мелкодисперсная шпаклевка, особо устойчивая к влажности и сильным нагрузкам
- Влагостойкая
- Высокая прочность
- Голубой цвет для регулирования расхода и толщины слоя

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебеда.

Евро маркировка для шпаклевания швов гипсокартона



Заполнение швов в гипсокартоне  
07 DoP 101 Тип 3A EN 13963:2014  
Реакция на огонь: F  
Предел прочности при изгибе: > 320 Н  
Вредные вещества: нет данных

Евро маркировка для сплошного шпаклевания



Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009  
Реакция на огонь: F  
Адгезия: > 0,3 МПа  
Вредные вещества: нет данных

### Область применения

Подходит для интерьера во влажных помещениях для ремонта и сплошного шпаклевания потолков и стен из штукатурки, бетона, гипсокартона, легкого бетона и ранее окрашенных поверхностей. В частности, в туалетах, ванных комнатах, на кухнях, неотапливаемых верандах, балконах и откосах.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LW / Флюгер Сандпласт ЛВ

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и пригодным для шпаклевания.

Нанесение производится вручную соответствующим шпателем.

Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и перед последующей обработкой.

В качестве грунтовки по ранее окрашенным поверхностям рекомендуется использовать Flügger Combi Primer.

---

**ВНИМАНИЕ!** Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли.

Декларация производительности DoP доступна по адресу  
<http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

---

### Технические данные

Тип:	Легкая влагостойкая мелко-зернистая шпаклевка	
Цвет:	Голубовато-серый	
Плотность:	0,95 кг/литр	
Сухой остаток:	Массов. %: 58 Объемн. % 56	
Расход:	0,5-3 м <sup>2</sup> /л	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	2 часа
	Следующий слой:	24 часа
	Полное отверждение:	Несколько дней
Адгезия к бетону:	0,86 МПа	
Толщина слоя:	Макс.5 мм	
Размер частиц:	Макс. 0,2 мм	
Разбавление:	Водой. Обычно разбавление не требуется.	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой	
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре	

---

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL LW

Январь 2018, заменяет Февраль 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.