

Технический Паспорт Продукта Flügger Special Grund / Флюгер Спешил Грунд

Описание продукта

Flügger Special Grund, густая, водоэмульсионная грунтовочная краска с высоким сухим остатком, на основе ЭВА дисперсии.

Образует матовое, прочное, насыщенное основание.

Краска Flügger Special Grund удостоена знака европейской экомаркировки.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебеда.



- Эффективно пропитывает пористые основания
- Простое и быстрое применение
- Обеспечивает надежную адгезию с финишными покрытиями



EU Ecolabel :
SE/044/002

Область применения

Применяется в интерьере в качестве грунтовочной краски для стеклохолста и флизелина.

Особенно хорошо подходит для поверхностей с критическим секущим освещением.

Также, применяется на штукатурке, бетоне и цементно-песчаных поверхностях перед финишным окрашиванием.

Образует однородное, пропитанное и заполненное основание, подходящее для финальной обработки потолочными и стеновыми красками.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, и подготовленным к покраске.

Настенное покрытие должно быть правильно приклеено, не иметь отслоений и быть сухим.

Возможные отслоения должны быть устранены до применения Flügger Special Primer.

Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При нанесении краскораспылителем грунтовочную краску можно разбавить водой на 5-10%.

Технический Паспорт Продукта Flügger Special Grund / Флюгер Спешил Грунд

Flügger Special Grund при нанесении компрессором

При низких температурах, краска сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.

Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °С). Выбор сопла при использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 517, 519, либо 521 для больших проектов.

Технические данные

Тип:	Грунтовочная краска на основе ЭВА дисперсии.
Плотность:	1,44 кг/л
Степень блеска:	3, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 64 объемн. %: 49
Расход:	около 8 м ² /л в зависимости от основания и метода нанесения
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°С. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°С, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: несколько дней
Суммарная эмиссия:	< 10 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Водой. Может быть разбавлена на 5-10% для краскораспылителя
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SPECGR

Январь 2018, заменяет Сентябрь 2016

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.