

Технический Паспорт Продукта Flügger Natural Wood Soap Oil / Флюгер Натурал Вуд Соап Оил

Описание продукта

Flügger Natural Wood Floor Soap Oil, комбинированный продукт для очистки и восстановления деревянных полов, обработанных маслом.

Объединяет эффективную очистку и обслуживание, благодаря наличию масла в мыле. Масляный защитный слой восстанавливается, каждый раз во время мытья. Масло проникает в древесину, защищает поверхность, при этом, сохраняет теплый оттенок древесины, от мытья к мытью. Облегчает обслуживание полов, обработанных маслом, благодаря увеличению срока между восстановительными работами.



- Эффективно очищает древесину
- Восстанавливает защитный слой масла
- Продлевает срок службы покрытия до реставрации

Область применения

Flügger Natural Wood Floor Soap Oil в прозрачной модификации может использоваться для обработки всех пород древесины.

Flügger Natural Wood Floor Soap Oil в белой модификации используется на светлых породах древесины, таких как сосна, бук и ясень.

Нанесение

Основание должно быть сухим и обеспыленным. Полы не должны быть окрашены и лакированы. Взболтайте емкость перед применением. Разбавьте 0,5 литра мыло-масла в 10 литрах воды температурой до 20°C. Если полы сильно загрязнены, изношены или истончен защитный слой масла, количество мыла-масла в рецептуре может быть увеличено. Используйте напольную швабру или слегка отжатую ткань и промойте около 10 м² пола вдоль волокон древесины. Сразу же после этого протрите пол шваброй или чистой тряпкой.

Очистка и обслуживание

Сильно загрязненные полы очищают с помощью Flügger Natural Wood Cleaner после чего восстанавливают с использованием оригинального покрытия.

Технический Паспорт Продукта Flügger Natural Wood Soap Oil / Флюгер Натурал Вуд Соап Оил

Полезные советы

Мойте полы вдоль волокон древесины и никогда не оставляйте луж.

Технические данные

Тип:	Мыло-масло
Кислотность:	Около 5-7 pH
Плотность:	1,01 кг/л
Сухой остаток:	Прозрачное: 18 массов. %, Белое: 17,6 массов. %
Применение:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Расход:	180-200 м ² /л при однослойной обработке
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Начало эксплуатации: через 2 часа
Разбавление:	1:20 с водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SAEVEOLIE

Декабрь 2014, заменяет Февраль 2010

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.