

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Easy Filler/ Флюггер Изи Филлер

Описание продукта

Flügger Easy Filler, легкая белая пастообразная шпаклевка. Благодаря своей пластичной консистенции, использование шпаклевки чрезвычайно простое и практичное.

После высыхания не растрескивается и не дает усадки, очень хорошо шлифуется.

Flügger Easy Filler зарегистрирован в базе данных **Nordic Ecolabelling Building Products** для продуктов, которые можно использовать в зданиях с надписью(Swan)



- Для точечного ремонта поверхностей, трещин, щелей, отверстий
- Пластичная консистенция, легкая в нанесении и шлифовке
- Максимальная толщина слоя до 10мм
- Используется для внутренних и наружных работ

Область применения

Для внутреннего и наружного применения : для ремонта поверхностей, ремонта трещин, отверстий в кладке, бетоне, штукатурке и дереве. Также используется для шпаклевания поверхностей стен перед оклейкой обоев, а также для выравнивания изделий из дерева перед покраской.

Устойчива к влаге, но не рекомендуется наносить на поверхности, которые подвержены постоянному воздействию воды.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Немного увлажните впитывающую поверхность перед нанесением шпаклевки.

Нанесение производится с помощью шпателя. Окуните шпатель в воду и разровняйте шпаклевку по поверхности.

Перед нанесением шпаклевки на необработанную древесину в экстерьере, необходимо древесину обработать грунтовочным маслом.

При необходимости, перед покраской поверхность можно отшлифовать тонкой наждачной бумагой.

Поверхности могут быть окрашены акриловыми красками водно-дисперсионными и алкидными красками, содержащими растворитель.

Технический Паспорт Продукта Flügger Easy Filler / Флюггер Иззи Филлер

Полезные советы

Рекомендуется шпаклевку хранить в плотно закрытой таре. Если Easy Filler кажется суховатой, при перемешивании перед началом работы, необходимо добавить немного воды, чтобы консистенция соответствовала консистенции *взбитых сливок*.

Технические данные

Тип:	пастообразный наполнитель	
Плотность:	0,57 кг/л	
Расход:	1м ² /л при толщине слоя 1мм	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10С. Макс. атмосферная влажность 80%	
Время высыхания (20°С, 60% RH):	Сухой на отлип:	0,5 часа
	Интервал повторного нанесения:	1 час в зависим.от толщины слоя и темп.
	Полное отверждение:	несколько дней
Толщина слоя:	макс.10мм	
Разбавление:	Водой	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: EasyFiller

январь 2018 заменяет август 2013

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.dk

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон:050 337 67 00