

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 1 / Флюггер Дексо 1

### Описание продукта

**Flügger Dekso 1**, прочная, ультра-матовая, 100% акриловая краска. Относится к группе красок Flügger Premium. Сочетает в себе красивую не отражающую поверхность с превосходной прочностью и устойчивостью к мытью. Обладает хорошими свойствами в отношении локального точечного ремонта. Выдерживает очистку, в том числе и точечную очистку мягкой щеткой, водой и тряпкой.

Flügger Dekso 1 удостоена знака европейской и скандинавской эко маркировки



- Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
- Равномерное не отражающее покрытие
- Отличный результат в отношении локального точечного ремонта



### Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует ультра-матовое, износостойкое покрытие.

Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, магазинах, поликлиниках, офисах, лестницах и лестничных клетках;

жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.

Отличная адгезия с бетоном, легким бетоном, гипсом, кирпичом, ГКП, цементно-стружечными и цементно-волокнистыми плитами.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Грунтовка производится с помощью Combi Primer и Special Primer

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Нанесение производить мокрым по мокрому и закончить кистью /валиком в том же направлении.

Различия в структуре поверхности могут привести к отклонению цвета

## Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 1 / Флюггер Дексо 1

### Полезные советы

Обратите внимание что укрывистость колерованных оттенков указана в цветовом каталоге и зависит от яркости и насыщенности цвета.

Темные оттенки более чувствительные к износу и прикосновению, чем светлые .

Может проявиться эффект меления темных оттенков из-за избытка пигмента.

Соблюдайте осторожность при эксплуатации поверхности до полного отверждения краски.

### Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,42 кг/л
Степень блеска:	1, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 59 объемн. %: 41
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10° С. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: 28дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Разбавление:	Вода, обычно не разбавляется
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: DEKSO 1

январь 2019

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.