

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro10 / Флюггер Флутекс Про10

Описание продукта

Flügger Flutex Pro7, относится к серии красок **Flutex Pro**.

100% акриловая, прочная краска, сочетает в себе высокое качество и экологичность. Обладает повышенной кроющей способностью. Высокая износостойкость и грязеотталкивающие свойства позволяют использовать ее для поверхностей с высокими функциональными требованиями к загрязнению и износу. Благодаря оптимальной вязкости, краска быстро и легко наносится и распределяется по поверхности с минимальным усилием и временем.

Flügger Flutex Pro удостоена знака европейской эко маркировки **EU- Ecolabel** и **Nordic Ecolabel(Swan)**



- **Высокая износостойкость и устойчивость к мытью**
- **Повышенная кроющая способность**
- **Отличный выбор для поверхностей с высокими требованиями к износу**



Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует износостойкое покрытие, которое может выдерживать чистку, включая точечную чистку мягкими моющими средствами без абразива, щеткой, водой и тряпкой.

Особенно хорошо подходит для применения общественных учреждениях: клиниках, магазинах, офисах, лестничных клетках, а также, в жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где требуется шелковисто-матовая поверхность с высокой степенью прочности и очищаемости.

Наносится на бетон, легкий бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, цементно-стружечные плиты, цементно-волокнистые плиты.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Fluren 37 Basic Cleaner.

Выступающие на поверхности водорастворимые пигменты, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Выбор инструмента зависит от требований к окрашиваемой поверхности.

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro10/ Флюггер Флютекс Pro10

Полезные советы

Впитывающие и пористые основания необходимо загрунтовать с помощью Combi Grund и Special Grund. Это позволит достичь равномерную насыщенную и наполненную поверхность.
Special Grund отличное решение для грунтования стеклохолста и флизелина.

Технические данные

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип: | 100% акриловая краска |
| Плотность: | 1,39 кг/л |
| Степень блеска: | 10, шелковисто-матовая |
| Сухой остаток: | Массов. %: 58 объемн. %: 42 |
| Расход: | 8-10 м ² /л при однослойном нанесении |
| Температура применения: | Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80% |
| Время высыхания (20°C, 60% RH): | Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: 28 дней |
| Устойчивость к мытью: | Класс 1, согласно с EN 13300 |
| Суммарная эмиссия: | <10 мкг/м ² ч через 28 дней, что соответствует стандарту выбросов EN 16000-9:2011: |
| Разбавление: | Не следует разбавлять |
| Очистка инструмента и т.п.: | Водой с мылом |
| Хранение: | В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре |

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: Flutex Pro 10

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.