

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro7 / Флюггер Флутекс Про7

Описание продукта

Flügger Flutex Pro7, относится к серии красок **Flutex Pro**.

100% акриловая, прочная краска, сочетает в себе высокое качество и экологичность. Обладает повышенной кроющей способностью. Высокая износостойкость и грязеотталкивающие свойства позволяют использовать ее для поверхностей с высокими функциональными требованиями к загрязнению и износу. Благодаря оптимальной вязкости, краска быстро и легко наносится и распределяется по поверхности с минимальным усилием и временем.

Flügger Flutes Pro удостоена знака европейской эко маркировки **EU- Ecolabel** и **Nordic Ecolabel(Swan)**



- **Высокая износостойкость и устойчивость к мытью**
- **Повышенная кроющая способность**
- **Отличный выбор для поверхностей с высокими требованиями к износу**



Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует износостойкое покрытие, которое может выдерживать чистку, включая точечную чистку мягкой щеткой, водой и тряпкой.

Особенно хорошо подходит для применения общественных учреждений: клиниках, магазинах, офисах, лестничных клетках, а также, в жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где требуется шелковисто-матовая поверхность с высокой степенью прочности и очищаемости.

Наносится на бетон, легкий бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, цементно-стружечные плиты, цементно-волокнистые плиты.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Загрунтуйте мялящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer.

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Выступающие на поверхности водорастворимые пигменты, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Выбор инструмента зависит от требований к окрашиваемой поверхности.

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro7/ Флюггер Флютекс Pro7

Полезные советы

Впитывающие и пористые основания необходимо загрунтовать с помощью Special Grund. Это позволит достичь равномерную насыщенную и наполненную поверхность.

Special Grund отличное решение для грунтования стеклохолста и флизелина.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,39 кг/л
Степень блеска:	7, шелковисто-матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 58 объемн. %: 42
Расход:	8-10 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: 28 дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	<10 мкг/м ² ч через 28 дней , что соответствует стандарту выбросов EN 16000-9:2006:
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: Flutex Pro 7

январь 2019,

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +45 76 30 33 80.