

## Interior Stop Primer

---

### Описание:

- Шелковисто-матовая акриловая краска с очень красивым внешним видом и мягким, приглушённым блеском. Обладает высокой кроющей способностью. Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается. Обеспечивает прочное и моющееся покрытие, которое выдерживает локальную чистку.
- Flutex 10 отмечена Европейским экологическим лейблом ECO.
- Flutex 10 насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков и может стираться из-за повышенного количества пигментов до полной полимеризации краски.
- Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, общественные учреждения, учебные заведения, больницы и т.д.



### Области применения:

- Прихожая
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Детская комната

### Преимущества:

- Шелковисто матовое, хорошо моющееся покрытие с прекрасной адгезией
- Легко и быстро наносится
- Легко и быстро наносится

### Применение:

- Предназначена для стен и потолков внутри помещений.
- Рекомендуется для офисов, общественных учреждений, учебных заведений, больниц и т.д.

### Подготовка поверхности:

- Основание должно быть чистым, сухим и прочным.
- Для очистки используется средство Fluren 37 Basic Cleaner.
- Пористые и слегка мелящиеся основания загрунтовать Flügger Sealer.

### Рекомендуемые инструменты:

- Наносить краску кистью, валиком или краскопультом.

### Температура при нанесении:

- Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C
- Макс. относительная влажность: 80%

### Время высыхания:

При температуре 20°C, относительной влажности 60%:

- На отлив: 1 ч

- Интервал перекрытия: 2 ч
- Полное отверждение: несколько дней

**Вентиляция:**

- Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после выполнения работ.

**Очистка инструментов:**

- Помыть инструменты водой.

**Обслуживание окрашенной поверхности:**

- Для очистки пятен можно применять универсальные моющие средства, например, Fluren 32.
- Стойкость к истиранию класс 1, согласно EN 13300
- При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.

**Примечания/ограничения:**

Flutex 10 насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков и может стираться из-за повышенного количества пигментов до полной полимеризации краски.

Пятна от водных протечек, никотина, других загрязнений (соков, кофе, маркеров, следов пожара и т.п.) необходимо изолировать краской Flügger Iso 5